

町長		副町長		課長		課長補佐		係長		回議		主務	
----	--	-----	--	----	--	------	--	----	--	----	--	----	--

設 計 書

施 行 場 所

神山町神領字大埜地

工 事 名

令和7年度 中津本名線ほか 道路改良工事

此工事金

当初設計額	円	変更設計額	円
工事価格	円	工事価格	円
当初請負額	円	変更請負額	円
工事価格	円	工事価格	円

工 事
大 要

1. 施工延長
中津本名線 L=123m
腰の宮線 L=73m
2. 幅員
車道 W=5.0m 歩道 W=1.5m
3. 道路改良工事 1.0式

起 工
理 由

設 計 書 内 訳

工事名	令和7年度 中津本名線ほか 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路改良工事 道路改良工事
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路改良工事		式	1.000			
中津本名線（2工区その3,4）		式	1.000			
擁壁工		式	1.000			第1号内訳書
排水構造物工		式	1.000			第2号内訳書
舗装工		式	1.000			第3号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第4号内訳書
腰の宮線（2工区その4）		式	1.000			
土工		式	1.000			第5号内訳書
擁壁工		式	1.000			第6号内訳書
排水構造物工		式	1.000			第7号内訳書
防護柵工		式	1.000			第8号内訳書

設 計 書 内 訳

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装工		式	1.000			第9号内訳書
構造物撤去工		式	1.000			第10号内訳書
付帯施設工	8号坂路（新宅氏進入路）	式	1.000			第11号内訳書
交通整理工		式	1.000			第12号内訳書
直接工事費計		式	1.000			
共通仮設		式	1.000			
共通仮設費（率分）		式	1.000			
共通仮設費計		式	1.000			
純工事費		式	1.000			
現場管理費		式	1.000			
工事原価		式	1.000			
一般管理費		式	1.000			

設計書内訳

[illegible]

内 訳 書

第 1号内訳書	擁壁工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
境界壁		式	1. 000			第1号明細書	
練石積工	野面石又は雑石30cm	m 2	10. 000			クレーン無し 第1号単価表	
裏込材 (クラッシュラン)		m 3	3. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 2号内訳書	排水構造物工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝		基	1. 000			[施工パッケージ] 第5号施工P単価表	
NKマス（グレーチング蓋含む）	800×800×1500, 細目	組	1. 000				
鉄筋コンクリート台付管	3号管渠	m	5. 600			[施工パッケージ] 第6号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 3号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルト舗装工		式	1. 000			第2号明細書	
区画線工	2工区その3	式	1. 000			第3号明細書	
コンクリート舗装工		式	1. 000			第4号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 4号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込（電線共同溝工）		m 2	287. 000			[施工パッケージ] 第10号施工P単価表	
殻運搬		m 3	12. 000			[施工パッケージ] 第11号施工P単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	27. 000				
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 5号内訳書	土工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
掘削		m 3	21. 000			[施工パッケージ] 第12号施工P単価表	
土砂等運搬		m 3	30. 000			[施工パッケージ] 第13号施工P単価表	
路床盛土	2. 5m未満	m 3	119. 000			[施工パッケージ] 第14号施工P単価表	
路体(築堤)盛土		m 3	20. 000			[施工パッケージ] 第15号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 6号内訳書	擁壁工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
作業土工	擁壁工	式	1. 000			第5号明細書	
5号重力式擁壁		式	1. 000			第6号明細書	
6号重力式擁壁		式	1. 000			第7号明細書	
嵩上げコンクリート		式	1. 000			第8号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 7号内訳書	排水構造物工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管（4号管渠）	高密度ポリエチレンΦ400	m	57.400			[施工パッケージ] 第25号施工P単価表	
継ぎ手		箇所	10.000				
自由勾配側溝（かんたん側溝）	1000kg/個以下	m	4.900			L=2000 標準単価 第8号単価表	
現場打ち集水枥・街渠枥(本体)	21号集水枥	箇所	1.000			[施工パッケージ] 第26号施工P単価表	
現場打ち集水枥・街渠枥(本体)	23号集水枥	箇所	1.000			[施工パッケージ] 第27号施工P単価表	
現場打ち集水枥・街渠枥(本体)	24号集水枥	箇所	1.000			[施工パッケージ] 第28号施工P単価表	
7号L型水路		式	1.000			第9号明細書	
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

内 訳 書

第 8号内訳書	防護柵工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工	Gr-C-2B 塗装品	m	20.000			コンクリート建込 第9号単価表	
横断・転落防止柵設置工	ヒーム・パネル式 間隔3.0m	m	26.000			コンクリート建込 第10号単価表	
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

内 訳 書

第 9号内訳書	舗装工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
表層(車道・路肩部)	平均仕上厚40mm	m 2	335. 000			[施工パッケージ] 第7号施工P単価表	
上層路盤(車道・路肩部)	全仕上厚100mm	m 2	335. 000			[施工パッケージ] 第29号施工P単価表	
区画線工	2工区その4	式	1. 000			第10号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 10号内訳書	構造物撤去工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版破碎積込		m ²	237.000			[施工パッケージ] 第30号施工P単価表	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m ³	21.000			標準単価 第13号単価表	
殻運搬		m ³	31.000			[施工パッケージ] 第11号施工P単価表	
中間処理費 アスファルト塊	津崎興産(有)	t	22.000				
中間処理費 コンクリート塊(無筋)	津崎興産(有)	t	50.000				
計		式	1.000	当り			
単価		式	1.000	当り			

内 訳 書

第 11号内訳書	付帯施設工 8号坂路（新宅氏進入路）					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
練石積工	野面石又は雑石30cm	m 2	20. 000			クレーン無し 第1号単価表	
裏込材 (クラッシュラン)		m 3	5. 000			[施工パッケージ] 第4号施工P単価表	
コンクリート舗装工		式	1. 000			第11号明細書	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

内 訳 書

第 12号内訳書	交通整理工						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員 B			人	30.000					
計			式	1.000	当り				
単価			式	1.000	当り				

明 細 書

第 1号明細書	境界壁					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	1. 300			[施工パッケージ] 第1号施工P単価表	
型枠		m 2	13. 200			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表	
基礎碎石		m 2	3. 300			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 2号明細書	アスファルト舗装工						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		平均仕上厚40mm	m 2	287. 000			[施工パッケージ] 第7号施工P 単価表		
上層路盤(車道・路肩部)		全仕上厚100mm	m 2	287. 000			[施工パッケージ] 第8号施工P 単価表		
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 3号明細書	区画線工 2工区その3					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式手動		実線 15cm	m	120.000			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第2号単価表
区画線設置 溶融式手動		破線 30cm	m	8.500			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第3号単価表
カラー舗装		グリーン, 水性	m 2	27.000			
計			式	1.000	当り		
単価			式	1.000	当り		

明 細 書

第 4号明細書	コンクリート舗装工						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土間コンクリート		18-8-25 (高炉B)	m 2	10. 000			第4号単価表		
上層路盤 (車道・路肩部)		全仕上厚100mm	m 2	10. 000			[施工パッケージ] 第9号施工P 単価表		
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 5号明細書	作業土工 擁壁工					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	168. 000			[施工パッケージ] 第16号施工P単価表	
基面整正		m 2	85. 000			[施工パッケージ] 第17号施工P単価表	
埋戻し		m 3	105. 000			[施工パッケージ] 第18号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 6号明細書	5号重力式擁壁						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート			m 3	38. 000			[施工パッケージ] 第19号施工P単価表		
型枠			m 2	87. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表		
基礎砕石			m 2	35. 000			[施工パッケージ] 第20号施工P単価表		
硬質塩化ビニル管（一般管）		VP-65	m	7. 000					
目地板			m 2	4. 000			[施工パッケージ] 第21号施工P単価表		
足場工		単管足場	掛m2	28. 000			安全ネット不要 第5号単価表		
足場工		単管傾斜足場	掛m2	32. 000			安全ネット不要 第6号単価表		
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 7号明細書	6号重力式擁壁						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート			m 3	101. 000			[施工パッケージ] 第19号施工P単価表		
型枠			m 2	188. 000			[施工パッケージ] 第2号施工P単価表		
基礎砕石			m 2	68. 000			[施工パッケージ] 第20号施工P単価表		
硬質塩化ビニル管（一般管）		VP-65	m	17. 000					
目地板			m 2	10. 000			[施工パッケージ] 第21号施工P単価表		
足場工		単管足場	掛m2	84. 000			安全ネット不要 第5号単価表		
足場工		単管傾斜足場	掛m2	95. 000			安全ネット不要 第6号単価表		
計			式	1. 000	当り				
単価			式	1. 000	当り				

明 細 書

第 8号明細書	嵩上げコンクリート					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	1. 000			[施工パッケージ] 第22号施工P単価表	
型枠		m 2	6. 000			[施工パッケージ] 第23号施工P単価表	
目地板		m 2	0. 100			[施工パッケージ] 第21号施工P単価表	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	76. 000			[施工パッケージ] 第24号施工P単価表	
鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立	SD345 D13	K g	8. 000			一般構造物 第7号単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 9号明細書	7号L型水路					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート		m 3	0. 200			[施工パッケージ] 第22号施工P単価表	
型枠		m 2	2. 700			[施工パッケージ] 第23号施工P単価表	
基礎碎石		m 2	1. 700			[施工パッケージ] 第3号施工P単価表	
計		式	1. 000	当り			
単価		式	1. 000	当り			

明 細 書

第 10号明細書	区画線工 2工区その4					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式手動		実線 15cm	m	297.000			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第2号単価表
区画線設置 溶融式手動		破線 30cm	m	21.000			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第3号単価表
区画線設置 溶融式手動		セブラ 30cm	m	37.000			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第11号単価表
区画線設置 溶融式手動		実線 45cm	m	10.000			塗布厚1.5mm 標準単価 α=1 第12号単価表
カラー舗装		水性	m 2	234.000			
計			式	1.000	当り		
単価			式	1.000	当り		

明 細 書

第 11号明細書	コンクリート舗装工						単価使用年月	令和 7/10 単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土間コンクリート		18-8-25(高炉B)	m 2	22. 000			第4号単価表	
上層路盤(車道・路肩部)		全仕上厚100mm	m 2	22. 000			[施工パッケージ] 第9号施工P 単価表	
計			式	1. 000	当り			
単価			式	1. 000	当り			

単 価 表

第 1号単価表	練石積工 野面石又は雑石30cm クレーン無し					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
石 工			人				
普通作業員			人				
雑 割 石			m 2	1. 000			
生コンクリート 高炉 B		18-8-40	m 3	0. 100			小型車割増
諸 雑 費			式	1. 000			
計			m 2	1. 000	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

単 価 表

第 2号単価表	区画線設置 溶融式手動 塗布厚1.5mm					単価使用年月	令和 7/10 単価
	実線 15cm 標準単価 $\alpha=1$					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動)		実線 15cm	m	1,000.000			昼間単価 豪雪補正:無 時間的制約:無
路面標示用塗料 3種1号		JIS K 5665 溶融 白	K g	570.000			ガラスビーズ 含有15～18% 比重2.0
ガラスビーズ JIS R 3301		1号(0.106～0.850mm)	K g	25.000			色－ 比重－
接着用プライマー 区画線用		色－	K g	25.000			比重0.9
軽油		(1, 2号)	L				
諸 雑 費			式	1.000			
【夜間作業の有無=無し】【施工方法区分=溶融式手動】【豪雪補正の有無=無し(豪雪地域補正対象外地区)】【規格・仕様区分=実線 15cm】【時間的制約の有無=無し】 【塗布厚=1.5mm】【排水性舗装に施工する場合の補正=無し(排水性舗装に施工しない場合)】【未供用区間に施工する場合の補正=無し(供用区間に施工する場合)】 【溶融式塗料規格=含有量15～18%】【塗料区分=白】【プライマー規格=アスファルト舗装】【費用の内訳=全ての費用】【週休2日制工事区分=通常工事】 【1日未満で完了する作業の積算に対する補正係数(α)=1.000】							
計			m	1,000.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

単 価 表

第 3号単価表	区画線設置 溶融式手動 塗布厚1.5mm					単価使用年月	令和 7/10 単価
	破線 30cm 標準単価 $\alpha=1$					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動)		破線 30cm	m	1,000.000			昼間単価 豪雪補正:無 時間的制約:無
路面標示用塗料 3種1号		JIS K 5665 溶融 白	K g	1,130.000			ガラスビーズ 含有15～18% 比重2.0
ガラスビーズ JIS R 3301		1号(0.106～0.850mm)	K g	50.000			色－ 比重－
接着用プライマー 区画線用		色－	K g	50.000			比重0.9
軽油		(1,2号)	L				
諸 雑 費			式	1.000			
【夜間作業の有無=無し】【施工方法区分=溶融式手動】【豪雪補正の有無=無し(豪雪地域補正対象外地区)】【規格・仕様区分=破線 30cm】【時間的制約の有無=無し】 【塗布厚=1.5mm】【排水性舗装に施工する場合の補正=無し(排水性舗装に施工しない場合)】【未供用区間に施工する場合の補正=無し(供用区間に施工する場合)】 【溶融式塗料規格=含有量15～18%】【塗料区分=白】【プライマー規格=アスファルト舗装】【費用の内訳=全ての費用】【週休2日制工事区分=通常工事】 【1日未満で完了する作業の積算に対する補正係数(α)=1.000】							
計			m	1,000.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

単 価 表

第 4号単価表	土間コンクリート 18-8-25 (高炉B)					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
生コンクリート（高炉B）		18-8-25 (20)	m 3	10. 600			小型車割増
諸 雑 費							
【生コンクリート規格区分=圧縮強度1 8 N/mm2 粗骨材 2 5 mm（高炉B）スランプ 8 c m】 【舗設厚（c m）=10. 0】							
計			m 2	100. 000	当り		
単価			m 2	1. 000	当り		

単 価 表

第 5号単価表	足場工 単管足場					単価使用年月	令和 7/10 単価
	安全ネット不要					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
鳶 工			人				
普通作業員			人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]		25t吊	日				排出ガス対策型
諸 雑 費			式	1.000			
【工法=単管足場】 【安全ネット=不要】							
計			掛m2	100.000	当り		
単価			掛m2	1.000	当り		

単 価 表

第 6号単価表	足場工					単価使用年月	令和 7/10 単価
	単管傾斜足場 安全ネット不要					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				
鳶 工			人				
普通作業員			人				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型]		25t吊	日				排出ガス対策型
諸 雑 費			式	1.000			
【工法=単管傾斜足場】 【安全ネット=不要】							
計			掛m2	100.000	当り		
単価			掛m2	1.000	当り		

単 価 表

第 7号単価表	鉄筋工(太径鉄筋含)加工組立					単価使用年月	令和 7/10 単価
	SD345 D13 一般構造物					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 345 D 13	t	1. 030			
鉄筋加工・組立		一般構造物	t	1. 000			小規模補正無 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費			式	1. 000			
		【鉄筋材料規格=SD 3 4 5】【鉄筋径=D 1 3】【規格・仕様区分=一般構造物】【施工規模=1 0 t 以上（標準）】【時間的制約を受ける場合の補正=無し】【夜間作業補正=無し】 【トンネル内作業の補正=無し】【法面作業の補正=無し】【太径鉄筋補正=1 0 %未満（補正無）】【構造物種別による補正=補正無し（一般構造物）】【算出単位=k g 当り】 【週休2日制工事区分=通常工事】					
計			K g	1, 000. 000	当り		
単価			K g	1. 000	当り		

単 価 表

第 8号単価表	自由勾配側溝（かんたん側溝） L=2000 1000kg/個以下 標準単価					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 L=2000mm		1000kg/個以下	m	10.000			昼間単価 時間的制約:無
自由勾配側溝		グレーチング蓋含む	個	5.000			
生コンクリート 高炉B		18-8-40	m ³	0.318			小型車割増
生コンクリート 高炉B		18-8-40	m ³	0.159			小型車割増
再生クラッシュラン RC-40			m ³	0.720			
諸 雑 費			式	1.000			
【夜間作業の有無=無し】【規格・仕様区分=L=2,000mm 1,000kg/個以下】【時間的制約の有無=無し】【基礎コンクリートの種類=18-8-40（高炉）】 【基礎コンクリート10m当り設計数量（m ³ /10m）=0.300】【基礎砕石施工の有無=有り】【基礎砕石の種類=再生クラッシュラン 40～0】 【基礎砕石10m当り設計数量（m ³ /10m）=0.600】【底部コンクリートの種類=18-8-40（高炉）】【底部コンクリート10m当り設計数量（m ³ /10m）=0.150】							
【週休2日制工事区分=通常工事】							
計			m	10.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

單 價 表

第 9号単価表	ガードレール設置工 Gr-C-2B 塗装品 コンクリート建込						単価使用年月	令和 7/10	単価
							歩掛適用年月	令和 7/ 7	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 C-2B 塗装		コンクリート建込		m	1. 000			小規模補正有 市場単価【材工共】	
諸 雑 費				式	1. 000				
【施工区分=コンクリート建込】【規格・仕様区分=塗装品 G r - C - 2 B】【施工規模による加算=2 1 m未満】【夜間作業の補正=無し】【曲線部補正=無し（半径3 0 m超える）】 【加算額=加算無し】【週休2日制工事区分=通常工事】									
計				m	1. 000	当り			
単価				m	1. 000	当り			

単 価 表

第 10号単価表	横断・転落防止柵設置工					単価使用年月	令和 7/10 単価
	ビーム・パネル式 間隔3.0m コンクリート建込					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）			m	100.000			
横断・転落防止柵設置		コンクリート建込	m	100.000			小規模補正有 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費			式	1.000			
【施工区分=コンクリート建込】 【防護柵種類=ビーム式・パネル式】 【支柱間隔=3.0m】 【施工規模による加算=100m未満】 【夜間作業の補正=無し】 【週休2日制工事区分=通常工事】							
計			m	100.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

単 価 表

第 11号単価表	区画線設置 溶融式手動 塗布厚1.5mm					単価使用年月	令和 7/10 単価
	ゼブラ 30cm 標準単価 α=1					歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動)		ゼブラ 30cm	m	1,000.000			昼間単価 豪雪補正:無 時間的制約:無
路面標示用塗料 3種1号		JIS K 5665 溶融 白	K g	1,130.000			ガラスビーズ 含有15～18% 比重2.0
ガラスビーズ JIS R 3301		1号(0.106～0.850mm)	K g	50.000			色ー 比重ー
接着用プライマー 区画線用		色ー	K g	50.000			比重0.9
軽油		(1,2号)	L				
諸 雑 費			式	1.000			
【夜間作業の有無=無し】【施工方法区分=溶融式手動】【豪雪補正の有無=無し(豪雪地域補正対象外地区)】【規格・仕様区分=ゼブラ 30cm】【時間的制約の有無=無し】 【塗布厚=1.5mm】【排水性舗装に施工する場合の補正=無し(排水性舗装に施工しない場合)】【未供用区間に施工する場合の補正=無し(供用区間に施工する場合)】 【溶融式塗料規格=含有量15～18%】【塗料区分=白】【プライマー規格=アスファルト舗装】【費用の内訳=全ての費用】【週休2日制工事区分=通常工事】 【1日未満で完了する作業の積算に対する補正係数(α)=1.000】							
計			m	1,000.000	当り		
単価			m	1.000	当り		

単 価 表

第 12号単価表	区画線設置 溶融式手動	塗布厚1. 5mm				単価使用年月	令和 7/10 単価
	実線 45cm	標準単価 α=1				歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 溶融式(手動)		実線 45cm	m	1, 000. 000			昼間単価 豪雪補正:無 時間的制約:無
路面標示用塗料 3種1号		JIS K 5665 溶融 白	K g	1, 700. 000			ガラスビーズ 含有15～18% 比重2. 0
ガラスビーズ JIS R 3301		1号 (0. 106～0. 850mm)	K g	75. 000			色－ 比重－
接着用プライマー 区画線用		色－	K g	75. 000			比重0. 9
軽油		(1 , 2 号)	L				
諸 雑 費			式	1. 000			
【夜間作業の有無=無し】【施工方法区分=溶融式手動】【豪雪補正の有無=無し (豪雪地域補正対象外地区)】【規格・仕様区分=実線 4 5 c m】【時間的制約の有無=無し】 【塗布厚=1. 5 m m】【排水性舗装に施工する場合の補正=無し (排水性舗装に施工しない場合)】【未供用区間に施工する場合の補正=無し (供用区間に施工する場合)】 【溶融式塗料規格=含有量1 5 ～1 8 %】【塗料区分=白】【プライマー規格=アスファルト舗装】【費用の内訳=全ての費用】【週休2 日制工事区分=通常工事】 【1 日未満で完了する作業の積算に対する補正係数 (α) =1. 000】							
計			m	1, 000. 000	当り		
単価			m	1. 000	当り		

単 価 表

第 13号単価表	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 標準単価					単価使用年月	令和 7/10 単価
						歩掛適用年月	令和 7/ 7
名 称		規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構		機械施工	m 3	1. 000			昼間単価 時間的制約:無
諸 雑 費			式	1. 000			
【構造物区分=無筋構造物】 【工法区分=機械施工】 【時間的制約の有無=無し】 【夜間作業の有無=無し】 【低騒音・低振動対策=不要】 【週休2日制工事区分=通常工事】							
計			m 3	1. 000	当り		
単価			m 3	1. 000	当り		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ]				
構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	型枠				
	[施工パッケージ]				
型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工P単価表	基礎碎石 [施工パッケージ]				
碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下； 碎石の種類:再生クラッシャーRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0.8（0.6）m3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン 40～0mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

林野庁令和07年04月施工P基準

第 4 号 施工 P 単価表	裏込材 (クラッシュラン) [施工パッケージ]				
積張の区分:積工；裏込材規格:再生クラッシュランRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			バックホウ（賃貸）クレーン付 容量0. 2 8 （0. 2）m 3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
再生クラッシュラン RC-40			再生クラッシュラン 40～0mm		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 5 号 施工P単価表	フレキャスト集水桝 [施工パッケージ]				
作業区分:据付；製品質量(kg/基):1600kgを超え2200kg以下；基礎碎石の有無:有り；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]2.9t吊 山積0.5m3(平積0.4m3)			バックホウ（賃貸）クレーン付 容量0. 5 （0. 4）m 3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 基 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 6 号 施工P単価表	鉄筋コンクリート台付管 3号管渠 [施工パッケージ]				
作業区分:据付；管径:300mm（管径が200～300mmの場合）；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] 山0.45(平0.35)2.9t吊 [標準型] 排出ガス対策型 運転手（特殊）			バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] 山0.45(平0.35)2.9t吊 [標準型] 排出ガス対策型 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300mm×長さ2,000mm			バイコン台付管 内径300×L2000mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm [施工パッケージ]				
平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:40; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:プライムコート PK-3;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型			アスファルトフィニッシャ 賃貸 ホイールクローラ 2.3～6m		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
ロードローラ [マカダム] 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ (賃貸) マカダム 質量10～12t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生アスファルト混合物 再生密粒度As混(13)			アスファルト混合物 密粒度 (20) [1式当り] 平均仕上り厚50mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 7 号 施工P単価表	表層(車道・路肩部) 平均仕上厚40mm [施工パッケージ] 平均幅員:3.0m超; 1層当り平均仕上り厚【mm】:40; 材料:東京[各種(2.30以上2.40t/m3未満)] 再生アスコン 密粒度As混(13); 瀝青材料種類:プライムコート PK-3;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤 浸透用PK-3、4			アスファルト乳剤 P K 3 P K 4		
舗装資材 軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚100mm [施工パッケージ]				
材料:粒度調整碎石 M-40; 全仕上り厚【mm】:100; 施工区分:1層施工;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
粒度調整碎石 M-40			再生粒度調整碎石 RM-40 [1式当り] 全仕上り厚 150mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 8 号 施工P単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚100mm [施工パッケージ]				
材料:粒度調整碎石 M-40; 全仕上り厚【mm】:100; 施工区分:1層施工;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工 P 単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚100mm [施工パッケージ]				
材料:再生クラッシュランRC-40 ； 全仕上り厚【mm】:100； 施工区分:1層施工；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシュラン RC-40			再生粒度調整砕石 RM-40 [1式当り] 全仕上り厚 150mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 9 号 施工P単価表	上層路盤(車道・路肩部)					
	全仕上厚100mm [施工パッケージ]					
材料:再生クラッシュランRC-40 ； 全仕上り厚【mm】:100； 施工区分:1層施工；						
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)				軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り					標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 10 号 施工P単価表	舗装版破碎積込（電線共同溝工） [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 11 号 施工P単価表	殻運搬 [施工パッケージ]				
殻発生作業:舗装版破碎; 積込工法区分:機械積込(小規模土工); DID区間の有無:無し; 運搬距離:28.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8 時間当り		
軽油 (1, 2 号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 12 号 施工P単価表	掘削 [施工パッケージ]				
土質:土砂； 施工方法:上記以外(小規模)； 施工数量:標準；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) [標準型] 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) [標準型] 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 13 号 施工P単価表	土砂等運搬 [施工パッケージ]				
土砂等発生現場:小規模; 積込機種・規格:バックホ山積0.28m3(平積0.2m3); 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無:無し; 運搬距離:2.5km以下;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		
運転手 (一般)			一般運転手 8時間当り		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 14 号 施工P単価表	路床盛土 2.5m未満 [施工パッケージ]				
施工幅員:2.5m未満;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(ハッド式) 0.8～1.1t			振動ローラ(賃貸)ハンドガイド 0.8～1.1t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 15 号 施工P単価表	路体(築堤)盛土 [施工パッケージ]				
施工幅員:2.5m未満;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(ハッド式) 0.8～1.1t			振動ローラ(賃貸)ハンドガイド 0.8～1.1t		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 16 号 施工P単価表	床掘り [施工パッケージ]				
土質:土砂； 施工方法:上記以外(小規模)；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 運転手(特殊)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次) 特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 17 号 施工P単価表	基面整正				
[施工パッケージ]					
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
パッケージ単価				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %
1.00 m2 当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 18 号 施工P単価表	埋戻し [施工パッケージ]				
施工方法:上記以外(小規模); 土質:土砂;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)			バックホウ[クローラ型] 山積0.28m3(平積0.20) 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)		
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 19 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ] 構造物種別:無筋・鉄筋構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≤60%; 養生工の種類:養生無し; 現場内小運搬の有無:無し;				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≤60%			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 W C 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 20 号 施工P単価表	基礎碎石				
[施工パッケージ]					
碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下； 碎石の種類:再生クラッシャーRC-40；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ（賃貸）クローラ 容量0.8（0.6）m3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
運転手（特殊）			特殊運転手 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
再生クラッシャー RC-40			再生クラッシャー 40～0mm		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 21 号 施工P単価表	目地板 [施工パッケージ]				
1工事当り使用量:30m2未満; 目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
瀝青繊維質目地板 厚 10mm			目地板 瀝青繊維質板 T 1 0 mm		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 22 号 施工P単価表	コンクリート [施工パッケージ]				
構造物種別:小型構造物; 打設工法:人力打設; コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 養生工の種類:一般養生; 現場内小運搬の有無:無し;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 2 4 - 1 2 - 2 5 WC 5 5		小型車
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 23 号 施工P単価表	型枠 [施工パッケージ]				
型枠の種類：一般型枠； 構造物の種類：小型構造物；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型 枠 工			型わく工 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 24 号 施工 P 単価表	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) [施工パッケージ]				
削孔深さ:30mm以上200mm未満;					
代表機労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
発動発電機 [ガソリン駆動] 2KVA			ガソリン発電機 (賃貸) 出力 2 k V A		
排出ガス対策型 その他 [電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm			その他 [電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 孔 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 25 号 施工P単価表	暗渠排水管（4号管渠） 高密度ポリエチレンΦ400 [施工パッケージ] 作業区分:据付；管種別:直管；呼び径:200～400mm；				
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管			ポリエチレン薄肉吸集水管 内径300mm 肉厚6mm		
パッケージ単価 1.00 m 当り				標準単価	機械構成比：％ 労務構成比：％ 材料構成比：％ 市場構成比：％

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 26 号 施工P単価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 21号集水桝 [施工パッケージ]				
コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; Con使用量範囲:0.20m3以上0.92m3以下; 1箇所当りコンクリート使用量:0.22m3を超え0.24m3以下; コンクリート打設工法:人力打設; 養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭);					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ(賃貸)クローラ 容量0.8(0.6)m3		
排出ガス対策型 型枠工			型わく工 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート(高炉) 18-8-25WC60		小型車
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 箇所 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 27 号 施工P単価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 23号集水桝 [施工パッケージ]				
コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; Con使用量範囲:0.20m3以上0.92m3以下; 1箇所当りコンクリート使用量:0.32m3を超え0.34m3以下; コンクリート打設工法:人力打設; 養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭);					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ (賃貸) クローラ 容量0.8 (0.6) m3		
排出ガス対策型 型 枠 工			型わく工 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40			生コンクリート (高炉) 18-8-25WC60		小型車
W/C≦60% 軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 箇所 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 28 号 施工P単価表	現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 24号集水桝 [施工パッケージ]				
コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; Con使用量範囲:0.20m3以上0.92m3以下; 1箇所当りコンクリート使用量:0.20m3以上0.22m3以下; コンクリート打設工法:人力打設; 養生工の種類:一般養生・特殊養生(練炭);					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型] 山積0.80m3平積0.60m3			バックホウ (賃貸) クローラ 容量0. 8 (0. 6) m 3		
排出ガス対策型 型 枠 工			型わく工 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 1 8 - 8 - 2 5 W C 6 0		小型車
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 箇所 当り				標準単価	機械構成比: % 労務構成比: % 材料構成比: % 市場構成比: %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 29 号 施工P単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚100mm [施工パッケージ]				
材料:粒度調整碎石 M-30; 全仕上り厚【mm】:100; 施工区分:1層施工;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)			モータグレーダ〔土工用〕 プレート幅3.1m 排対型(2014年規制)		
ロードローラ〔マカダム〕 10～12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型			ロードローラ(賃貸) マカダム 質量10～12t		
タイヤローラ(2011・2014) 13～14t 超・低騒音型含む 排出ガス対策型			タイヤローラ 質量 13～14t		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
粒度調整碎石 M-30			再生粒度調整碎石 RM-40 [1式当り] 全仕上り厚 150mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 29 号 施工P単価表	上層路盤(車道・路肩部) 全仕上厚100mm [施工パッケージ]				
材料:粒度調整碎石 M-30; 全仕上り厚【mm】:100; 施工区分:1層施工;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 30 号 施工P単価表	舗装版破碎積込 [施工パッケージ]				
条件無し					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2) 超小旋回 排出ガス対策型			超小旋回バックホウクレーン賃貸 容量0.28(0.2)m3		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
運転手(特殊)			特殊運転手 8時間当り		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

工 事 価 格 内 訳 書

No. 1

工 種 区 分	道路改良工事
施工地域・施工場所区分	補正無し
前 払 い 金 率	40%
契 約 補 正	ケース 1：発注者が金銭的保証を必要とする場合
イメージアップ費	イメージアップ費無し

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
1	直 接 工 事 費				
2	(内)処分費				
3	(内)産廃税				
4	桁購入費(支給品費)				
5	一般材料費(支給品費)				
6	共通仮設費積上分				
7	(内)事業損失防止施設費				
8	(内)準備費内処分費				
9	処分費計(直接工事費内+積上準備費内)	2+8			
10	処分費経費対象外額				注. 1
11	共通仮設費(率計上分)	12×13			
12	【共通仮設費対象額】	1+5+7+8-3-10			
13	【共通仮設費率】				注. 3
14	共 通 仮 設 費 計	6+11			
15	純 工 事 費	1+14			
16	現場管理費(率計上分)	17×18			
17	【現場管理費対象額】	4+5+15-3-10			
18	【現場管理費率】				注. 4

工 事 価 格 内 訳 書

No. 2

番号	名 称	計 算 方 法	率(%)	金 額	備 考
19	工 事 原 価	$15+16$			
20	一般管理費（率計上分）	21×22			
21	【一般管理費対象額】	$19-3-10$			
22	【一般管理費率】				注. 5
23	工 事 価 格	$19+20$			
24	改め行				

25	設 計 額	24			
26	消 費 税 相 当 額	$25\times 10\%$			
27	消費税相当額を含む設計額	$25+26$			
28	請 負 対 象 額	$25\times (\text{当初請負}/\text{当初設計})$			
29	消 費 税 相 当 額	$28\times 10\%$			
30	消費税相当額を含む請負額	$28+29$			

工 事 価 格 内 訳 書

No. 3

注 1.	処分費等が「共通仮設費対象額＋準備費に含まれる処分費」に占める割合が３％とし、３％を越える金額は、率計算の対象としない。 ただし、対象となる金額は、３千万円を上限とする。 「共通仮設費対象額＋準備費に含まれる処分費」×３（％）＝ 581,066 処分費計(直接工事費内＋積上準備費内)＝ 64,200
注 2.	イメージアップ費(率分)計上なし
注 3.	対象額：P ＝ 19,368,885 [算定式] $K_r = A \cdot P^b$ (小数点以下第３位を四捨五入して２位止め) K_r : 共通仮設費率（％） P : 対象額（円） $A \cdot b$: 変数値 $A = 57.0$ $b = -0.0958$ 施工地域・工事場所の補正值 : ×1.0
注 4.	対象額：N_p ＝ 21,580,811 [算定式] $J_o = A \cdot N_p^b$ (小数点以下第３位を四捨五入して２位止め) J_o : 現場管理費率（％） N_p : 対象額（円） $A \cdot b$: 変数値 $A = 32.1$ $b = 76.4000$ 施工地域・工事場所の補正值 : ×1.0
注 5.	対象額：C_p ＝ 28,525,515 [一般管理費等率算定式] $G_p = -4.97802 \times \text{LOG}(C_p) + 56.92101$ (小数点以下第３位を四捨五入して２位止め) G_p : 一般管理費等率（％） C_p : 工事原価（単位円） 前払金支出割合補正係数 ＝ 1.00 G_p に補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第３位を四捨五入して２位止めとする 契約補正係数 ＝ ＋0.04(％)